

Křížová spojka ohnutá CD 60

Popis produktu:

Spojka je používána pro montáž dvouúrovňového, křížového rastru tvořeného sádkartonovými, ocelovými profily CD 60x27. Vyrábí se lisováním z válcovaného, pozinkovaného plechu o tloušťce 0.80 mm. Spojka je opatřena elementy pro vymezení vůle mezi spojovanými profily. Pro usnadnění práce je spojka dodávána již v ohnutém stavu a do profilů se zajistí nacvaknutím.



Rozsah použití:

Produkt slouží ke spojování křížového rastru tvořeného z ocelových profilů CD 60x27 v montované sádkartonové konstrukci.

Charakteristika:

Materiál	Válcovaný plech DX51
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	0.80 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Varianty výrobků:

Kód	Název	Zatížení	Balení	Váha
TMD-0143 (1.348121 T)	Křížová spojka 60/27 - ohnutá	0,40 kN	100 ks	0,0488 kg
TMD-3974 (1.348121 N/ T)	Křížová spojka 60/27 - ohnutá (N/T)	0.40 kN	100 ks	0,0485 kg

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

Montáž:

Křížovou spojku ohnutou ukotvíme nasazením přes vrchní profil (CD60x27) a následným zatlačením zacvakneme do spodního profilu.

Balení:

Křížové spojky ohnuté jsou baleny po 100 ks v kartonové krabici, která je označena identifikačním štítkem.

Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.



Křížová spojka ohnutá CD 60

